COMPOSANTS SYSTÈME AIR

AIRCRAFT MK 236 - 4S HONDA

aircraft

Groupe compresseur coaxial lubrifié à l'huile



Puissance de refoulement
3 kW

Capacité d'aspiration env.
235 l/min

DESCRIPTION

Les compresseurs coaxiaux fonctionnent avec un entraînement coaxial. Le vilebrequin et l'arbre d'entraînement ne forment qu'une seule pièce, ce qui signifie :

- Rendement mécanique maximal
- Aucune pièce d'entraînement supplémentaire nécessaire
- Réduction des pièces mobiles

Caractéristiques

- Flux d'air de refroidissement très efficace
- Soupapes spéciales rectifiées en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Lubrifié à l'huile, moteur à essence**
Pression maximale	**10 bar**
Nombre de cylindres	**1**
Capacité d'aspiration env.	**235 l/min**
Capacité de remplissage env.	**109 l/min**
Explications sur la capacité de remplissage	**à une pression de service de 8 bar**
Vitesse	**3400 min^{-1}**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Puissance de refoulement	**3 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma