AUTRES OUTILS PNEUMATIQUES

AIRCRAFT NGL

Pour diamètres de rivets de 2,4 à 6,4 mm



Niveau puissance acoustique Lw
95,9 dB(A)

Débit moyen requis env.
0,99 l/coup

DESCRIPTION

- Pour la pose de rivets aveugles dans l'automobile, la ventilation et la construction de façades, la fabrication d'armoires électriques, etc.
- Différents porte-rivets permettent de traiter toutes les tailles de rivets du commerce
- Les tiges de rivets tombent dans le réservoir collecteur lors du basculement vers l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**0,99 l/coup**
Diamètre de rivet min.	**2,4 mm**
Diamètre de rivet max.	**6,4 mm**
Pression de travail	**6 bar**
Filetage de connexion	**¼ "**
Niveau pression acoustique Lp	**84,9 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**95,9 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Une tête de buse chacune 2.4/3.2/4/4.8/5.6/6.4 mm
- Serrage par pince
- Pince
- Entretoise pour tête de buse 2.4 mm

- 2 clés
- Embout enfichable en laiton ¼''

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma