PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2101600

PISTOLETS DE PEINTURE

AIRCRAFT PJ HVLP

aircraft



Débit moyen requis env.
150 – 200 l/min

DESCRIPTION

Pistolet de peinture basse pression avec système HVLP :

- Rebond et brouillard réduits grâce à la faible pression d'atomisation
- Besoin en air réduit
- Consommation de peinture réduite
- Application du produit très efficace
- Coûts d'élimination de l'overspray et des filtres réduits

Autres caractéristiques du modèle PJ HVLP :

- Pour un usage de haute qualité
- Avec réglage progressif de la peinture et du débit d'air
- Godet à écoulement en plastique avec dispositif anti-goutte
- Avec tamis à peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**150 – 200 l/min**
Volume réservoir	**750 ml**
Pression de travail	**3,5 – 4 bar**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Gobelet plastique de 0.75 l avec anti-goutte


- Buse 1.4 mm
- Tamis de peinture

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



principe conventionnel



Principe haut volume basse pression