FILTRES & SÉPARATION

AIRCRAFT QWIK-PURE 30

aircraft

Sûr. Propre. Modulaire.



Débit
max. 38 l/h

Tension de service
90...264 VAC / 24VDC

DESCRIPTION

Série QWIK-PURE

- Les huiles absorbées sont retenues de manière fiable dans des cartouches hermétiquement fermées - aucun contact avec les contaminants
- Remplacement des cartouches simple, propre et ergonomique
- Adaptations simples à l'évolution des besoins en air comprimé et en condensat
- Dimensionnement selon l'intervalle d'entretien ou la capacité du compresseur

À partir du QWIK-PURE 15

- Le condensat est poussé activement à travers le préfiltre et le filtre principal par de légères impulsions d'air comprimé
- Surveillance permanente du fonctionnement
- Unité de commande FRC intégrée : affichage fiable de la capacité restante des cartouches et surveillance automatique du moment où le condensat doit être poussé par de légères impulsions d'air comprimé
- La surveillance intégrée permet d'utiliser les cartouches de façon optimale
- Surveillance à distance possible grâce à la capacité de mise en réseau
- Aucun débordement du système grâce au principe de fonctionnement actif avec purge automatique
- Mode de sécurité en cas de coupure de courant et de perte d'air comprimé : déclenchement autonome de mesures et d'alarmes en cas de problème. Pour un fonctionnement sûr, le QWIK-PURE continue alors de fonctionner comme un séparateur gravitaire classique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit	**max. 38 l/h**

Pression de service	**max. 16 bar**
Température de fonctionnement	**+5 - +50 °C**
Alimentation en condensats	**3 x G1/2" extérieur, 1 x G1" extérieur, embout de flexible**
Sortie des condensats	**1 x 23 mm extérieur, embout de flexible : 1 x 25 mm extérieur, 1 x 13 mm extérieur**
Poids max. en service	**100 kg**
Humidité relative de l'environnement	**<=10 - 80 %, sans condensation**
Fluides	**Condensats du compresseur, contenant de l'huile**
Mode de fonctionnement	**actif**
Pression de service air comprimé min.	**3 bar**
Pression de service air comprimé max.	**15 bar**
Classe de pureté de l'air comprimé	**2:4:2**
Tension de service	**90...264 VAC / 24VDC**
Plage de fréquence	**50 – 60 Hz**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma