AUTRES OUTILS PNEUMATIQUES

AIRCRAFT RS 1/2" VT PRO

aircraft

Pour usage professionnel dans les ateliers automobiles et les entreprises de métallurgie



Niveau puissance acoustique Lw
92 dB(A)

Débit moyen requis env.
124 l/min

DESCRIPTION

- Réglage simple du sens de rotation de la tête à cliquet
- Réglage progressif du couple sur la poignée
- Poignée caoutchoutée de forme ergonomique, isolante contre le froid, antidérapante et amortissant les vibrations
- Évacuation de l'air par la poignée, donc aucun air d'échappement dans la zone de travail
- La tête à cliquet caoutchoutée protège les pièces contre les dommages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**124 l/min**
Vitesse	**150 min^{-1}**
Pression de travail	**6,2 bar**
Diamètre intérieur flexible air	**13 mm**
Filetage de connexion	**¼ "**
Mandrin	**½ "**
Couple de serrage max.	**68 Nm**
Couple de desserrage max.	**68 Nm**
Niveau pression acoustique Lp	**81 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**92 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage mâle ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage progressif du couple sur la poignée