FILTRES & SÉPARATION

# AIRCRAFT S040 WBB

aircraft




Débit volumique m³/h
**46 test**

## DESCRIPTION

- Séparation à 99 % du condensat précipité directement en sortie du compresseur
- Pour séparer de grandes quantités de condensat (eau, huile) et de particules de saleté par accélération centrifuge de l'air comprimé
- Utilisation sur les post-refroidisseurs et les sécheurs frigorifiques
- Protection anticorrosion de haute qualité par anodisation complète
- Boîtier à faible perte de charge en aluminium résistant à l'eau de mer
- Revêtement par poudre en complément à l'extérieur
- Pression différentielle < 0,06 bar
- Avec purgeur BEKOMAT®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Débit volumique m³/h | **46 test** |
| Débit volumique l/min | **580 l/min** |
| Débit volumique mesuré à la pression de service | **7 bar** |
| Pression de service max. | **16 bar** |
| Raccordement air | **3/8 "** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE




