PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2105862

DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT SAR 10/15

aircraft

pour montage mural ou au plafond



Longueur flexible
15 m

DESCRIPTION

- Flexible en polymère hybride résistant à l'huile, avec insert textile
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Le flexible peut être verrouillé en position par simple traction ou réenroulé automatiquement selon les besoins
- Support pivotant pour fixation murale ou au plafond inclus dans le contenu de la livraison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre intérieur du flexible	**9,2 mm**
Diamètre extérieur du flexible	**14,5 mm**
Longueur flexible	**15 m**
Diamètre intérieur du flexible de raccordement	**9,2 mm**
Matériau du flexible	**Matériau polymère hybride avec insert textile**
Diamètre extérieur du flexible de raccordement	**14,5 mm**
Longueur du flexible de raccordement	**1,5 m**
Matériau du flexible de raccordement	**Matériau polymère hybride avec insert textile**
Pression de service	**16 bar**
Pression d'éclatement	**51 bar**
Température de fonctionnement	**-10 – 60 °C**
Diamètre du filetage de raccordement	**1/4 "**

Type de filetage de raccordement	**Filetage mâle BSPT**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support de fixation murale et au plafond
- Raccord rapide de qualité
- Embout enfichable de qualité

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma