DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT SAR 10/15 M PRO

aircraft

pour montage au plafond et au sol



Longueur flexible
15 m

DESCRIPTION

- Flexible en polymère hybride résistant à l'huile, avec insert textile
- Boîtier métallique robuste
- Pour montage au plafond, au mur et au sol
- Le flexible peut être verrouillé en position par simple traction ou réenroulé automatiquement selon les besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre intérieur du flexible	**9,2 mm**
Diamètre extérieur du flexible	**15,2 mm**
Longueur flexible	**15 m**
Diamètre intérieur du flexible de raccordement	**9,2 mm**
Matériau du flexible	**Matériau polymère hybride avec insert textile**
Diamètre extérieur du flexible de raccordement	**15,2 mm**
Longueur du flexible de raccordement	**1,5 m**
Matériau du flexible de raccordement	**Matériau polymère hybride avec insert textile**
Pression de service	**16 bar**
Pression d'éclatement	**51 bar**
Température de fonctionnement	**-10 – 60 °C**
Diamètre du filetage de raccordement	**1/4 "**

Type de filetage de raccordement	**Filetage mâle BSPT**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord rapide de qualité
- Embout enfichable de qualité

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma