DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

# AIRCRAFT SAR 10/20 M PRO

aircraft

pour montage mural ou au plafond



Longueur flexible
**20 m**

## DESCRIPTION

- Flexible en polymère hybride résistant à l'huile, avec insert textile
- Boîtier métallique robuste
- Pour montage au plafond, au mur et au sol
- Le flexible peut être verrouillé en position par simple traction ou réenroulé automatiquement selon les besoins

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre intérieur du flexible | **9,2 mm** |
| Diamètre extérieur du flexible | **15,2 mm** |
| Longueur flexible | **20 m** |
| Diamètre intérieur du flexible de raccordement | **9,2 mm** |
| Matériau du flexible | **Matériau polymère hybride avec insert textile** |
| Diamètre extérieur du flexible de raccordement | **15,2 mm** |
| Longueur du flexible de raccordement | **2 m** |
| Matériau du flexible de raccordement | **Matériau polymère hybride avec insert textile** |
| Pression de service | **16 bar** |
| Pression d'éclatement | **51 bar** |
| Température de fonctionnement | **-10 – 60 °C** |
| Diamètre du filetage de raccordement | **1/4 "** |

| | |
|---|---|
| Type de filetage de raccordement | **Filetage mâle BSPT** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord rapide de qualité
- Embout de qualité

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**