COMPOSANTS SYSTÈME AIR

# AIRCRAFT SF 2500 - 2 M

aircraft

Groupe compresseur coaxial lubrifié à l'huile



| Puissance de refoulement | Capacité d'aspiration env. | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **1,5 kW** | **183 l/min** | **230 V** |

## DESCRIPTION

Les compresseurs coaxiaux fonctionnent avec un entraînement coaxial. Le vilebrequin et l'arbre d'entraînement ne forment qu'une seule pièce, ce qui signifie :

- Rendement mécanique maximal
- Aucune pièce d'entraînement supplémentaire nécessaire
- Réduction des pièces mobiles

Caractéristiques

- Flux d'air de refroidissement très efficace
- Soupapes spéciales rectifiées en acier inoxydable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type | **Monophasé lubrifié à l'huile** |
| Pression maximale | **8 bar** |
| Nombre de cylindres | **1** |
| Capacité d'aspiration env. | **183 l/min** |
| Capacité de remplissage env. | **113 l/min** |
| Explications sur la capacité de remplissage | **à une pression de service de 6 bar** |
| Vitesse | **2850 $min^{-1}$** |
| Type de transmission | **Accouplement direct** |
| Cylindre en fonte | **Oui** |

| | |
|---|---|
| Protection contre les surcharges | **Oui** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Puissance de refoulement | **1,5 kW** |
| Type de service du moteur d'entraînement | **S3 - 20%** |
| Niveau pression acoustique Lp | **79 dB(A)** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**