COMPOSANTS SYSTÈME AIR

AIRCRAFT SIN 440 OF 400V

aircraft

Fonctionnement souple, groupe coaxial sans huile



Capacité d'aspiration env.
440 l/min

DESCRIPTION

- Conception de compresseur avec piston mobile sur la bielle pour un rendement élevé et une longue durée de vie
- Fonctionnement très doux et extrêmement silencieux
- Longue durée de vie grâce à la faible vitesse de rotation
- Rendement mécanique maximal
- Aucun élément de transmission
- L'air circule directement dans le cylindre pour un refroidissement efficace
- Ventilateur d'air de refroidissement très efficace
- Refroidissement frontal et supplémentaire pour une durabilité maximale
- Soupapes à clapets pour un rendement optimal
- Traitement de surface anticorrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Triphasé sans huile**
Pression maximale	**10 bar**
Nombre de cylindres	**4**
Nombre d'étages de compression	**1**
Capacité d'aspiration env.	**440 l/min**
Capacité de remplissage env.	**267 l/min**
Explications sur la capacité de remplissage	**à une pression de service de 6 bar**

Vitesse	**1400 min^{-1}**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Post-refroidisseur	**Oui**
Paliers de bielle de haute qualité	**Oui**
Cylindre en aluminium	**, avec traitement de surface spécial**
Protection contre les surcharges	**Oui**
Soupape de décharge au démarrage	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma