AUTRES OUTILS PNEUMATIQUES

AIRCRAFT SRS 1/2" HT PRO

aircraft

Couple élevé et vitesse élevée



Niveau puissance acoustique Lw
101 dB(A)

Débit moyen requis env.
90 l/min

DESCRIPTION

- Réglage simple du sens de rotation sur la tête à cliquet
- Mécanisme à percussion à tige renforcé
- Poignée caoutchoutée de forme ergonomique, isolante contre le froid, antidérapante et amortissant les vibrations
- Évacuation de l'air par la poignée, donc aucun air d'échappement dans la zone de travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**90 l/min**
Vitesse	**600 min^{-1}**
Pression de travail	**6,2 bar**
Diamètre intérieur flexible air	**13 mm**
Filetage de connexion	**¼ "**
Mandrin	**½ "**
Couple de serrage max.	**106 Nm**
Couple de desserrage max.	**106 Nm**
Niveau pression acoustique Lp	**90 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**101 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage mâle ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma