FILTRES & SÉPARATION

AIRCRAFT WOS 35

aircraft

Séparateur breveté pour diverses applications



Capacité d'huile max. 15 °C 60 % HR
25400 G

DESCRIPTION

- Grâce à une technologie brevetée, l'entretien régulier ne prend que 30 secondes et ne nécessite aucun nettoyage coûteux
- Montage mural ou au sol possible
- Fonctionne de manière fiable avec tout type de purgeur
- Convient à toutes les huiles de compresseur courantes
- Fluides admis : condensat (air, eau, huile), non agressif, ne convient pas aux émulsions
- Changement de la cartouche filtrante rapide et propre
- Aucun bac de décantation nécessaire (pas de formation de bactéries)
- Installation facile grâce à sa conception compacte et à ses petites dimensions
- Raccordement par raccords rapides

Description du fonctionnement :

- Séparation huile-eau à plusieurs étages par un filtre oléophile et du charbon actif
- À la fin de la durée de vie de l'élément filtrant, celui-ci est dévissé et éliminé en entier
- L'élément filtrant est fermé hermétiquement par un couvercle en plastique, de sorte que le condensat résiduel peut y rester
- L'élément filtrant verrouillé peut être éliminé conformément à la réglementation en vigueur

Intervalle d'entretien

- dès que l'un des trois cas suivants se présente :
- 4 000 heures de fonctionnement du compresseur avec un entraînement d'huile du compresseur de 2,5 mg / m^3
- Décoloration du matériau en polypropylène - contrôle par simple inspection visuelle
- Au plus tard après 12 mois (quel que soit le nombre d'heures de fonctionnement du compresseur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'huile max. 15 °C 60 % HR	**25400 G**
Capacité d'huile max. 25 °C 60 % HR	**21310 G**
Capacité d'huile max. 40 °C 60 % HR	**10790 G**
Débit de condensats max. 15 °C 60 % HR	**19,8 l/h**
Débit de condensats max. 25 °C 60 % HR	**29,8 l/h**
Débit de condensats max. 40 °C 60 % HR	**55,6 l/h**
Teneur résiduelle en huile	**< 10 ppm**
Température de fonctionnement	**1,5 – 65 °C**
Raccordement arrivée des condensats	**10 mm**
Débit maximal du compresseur	**35,5 m³/min**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



