VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT WSS ½" HT PRO

aircraft

Couple maximal dans les espaces restreints



Niveau puissance acoustique Lw
98,9 dB(A)

Débit moyen requis env.
91 l/min

DESCRIPTION

- Convient à l'automobile, à l'agriculture et aux chaînes de montage
- Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception extrêmement compacte
- Réglage à une main, rapide, du couple de serrage et du sens de rotation
- Couple réglable en trois niveaux en rotation à droite
- Plus de puissance directement au point d'impact grâce à l'entraînement direct et à la position du moteur dans la tête de la clé à chocs
- Poignée caoutchoutée de forme ergonomique, isolante contre le froid, antidérapante et absorbant les vibrations
- Version légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**91 l/min**
Vitesse	**8500 min^{-1}**
Pression de travail	**6,2 bar**
Diamètre intérieur flexible air	**10 mm**
Filetage de connexion	**¼ "**
Mandrin	**½ "**
Couple de serrage max.	**450 Nm**
Couple de desserrage max.	**450 Nm**
Niveau pression acoustique Lp	**87,9 dB(A)**

Niveau puissance acoustique Lw	**98,9 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage mâle ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage rapide, à une main, du couple de serrage et du sens de rotation possible ; couple réglable en trois niveaux pour la marche à droite