ASPIRATEURS INDUSTRIELS SECS

CLEANCRAFT 1100 ATEX

cleancraft

Aspirateur industriel haute performance antidéflagrant



Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air	Longueur câble	Tension d'alimentation
3,0 kW	5067 l/min	8,5 m	400 V

DESCRIPTION

- Construction en acier fiable, qualité industrielle élevée, durable et indestructible
- Grande surface filtrante pour une longue durée de vie
- Décolmatage manuel du filtre, efficace
- Un manomètre de dépression permet de surveiller en continu le bon fonctionnement et indique le colmatage du filtre
- Dispositifs de protection contre les explosions conformes à la directive 2014/34/EU, turbine antidéflagrante pour utilisation en zone ATEX 22
- Entraînement direct sans maintenance
- Soufflante à canal latéral puissante, silencieuse et durable
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour garantir un fonctionnement peu bruyant
- Vidage ergonomique par levier du bac collecteur mobile et amovible
- Châssis en acier thermolaqué comme protection supplémentaire contre les chocs
- Équipé de roulettes pivotantes non marquantes et de freins de stationnement à l'avant, ainsi que d'une soufflante à canal latéral pour un fonctionnement en continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	à sec
Débit d'air	5067 l/min
Surface filtre	19500 cm²
Volume cuve	100 l

Matériau cuve	**Acier**
Niveau pression acoustique	**76 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Dépression	**245 mbar**
Soufflante à canal latéral	**Oui**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée moteur principal	**3,0 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit filtre
- Préfiltre polycarbone
- Aucun accessoire inclus

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Raccord d'aspiration en aluminium moulé Ø 50 mm à déverrouillage rapide