POMPES À EAU

CLEANCRAFT 1106A

cleancraft

avec marche/arrêt automatique, adaptée à l'eau claire



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
1,1 kW	6000 l/h	15 m	230 V

DESCRIPTION

- Idéale pour les installations d'eau de pluie, l'arrosage par asperseurs, l'utilisation de citernes, réservoirs de stockage, étangs, puits et applications similaires
- Des capteurs de pression et de débit intégrés démarrent automatiquement la pompe au soutirage de l'eau, puis l'arrêtent
- La technologie de roue multi-étagée génère une pression d'eau élevée
- Protection contre le fonctionnement à sec intégrée
- Équipée d'une protection thermique
- Boîtier en acier inoxydable robuste et de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	1,1 kW
Classe de protection moteur	IPX 8
Longueur câble de connexion	15 m
Tension d'alimentation	230 V
Type	Eau claire
Hauteur de refoulement max.	45 m
Capacité de refoulement	6000 l/h
Diamètre de la bride de refoulement	25 mm
Niveau d'aspiration min.	24,5 mm

Granulométrie max.	**1 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma