POMPES À EAU

CLEANCRAFT 1107

cleancraft

Pour eau claire



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
1,1 kW	**6960 l/h**	**10 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- La technologie de roue multi-étagée génère une pression d'eau élevée d'env. 4 bar
- Boîtier robuste de haute qualité en plastique et acier inoxydable
- Idéale pour les installations d'eau de pluie, l'arrosage par asperseurs, le pompage d'eau de citernes, réservoirs, étangs, puits et d'autres applications exigeant une pression plus élevée
- Nécessite un niveau d'eau plus bas que les pompes de drainage, ce qui permet de pomper à faible hauteur, jusqu'à quelques mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**1,1 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**10 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eau claire**
Hauteur de refoulement max.	**42 m**
Capacité de refoulement	**6960 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**25 mm**
Niveau d'aspiration min.	**21 mm**
Granulométrie max.	**1 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma