BALAYEUSES

CLEANCRAFT 1200

cleancraft

Installations diesel pour le nettoyage de grandes surfaces extérieures, telles que les aires de stockage, les parkings ou les équipements collectifs



Capacité de travail
15725 m²/h

DESCRIPTION

- Balayeuse très puissante et robuste, à haute fonctionnalité, adaptée aux travaux de nettoyage complexes
- Résultats de nettoyage optimaux, même sur des sols variables, grâce à la brosse principale flottante à réglage automatique de la hauteur
- Résultats d'aspiration optimaux, même avec une forte teneur en particules fines, grâce à un filtre à poche textile haute performance à décolmatage électrique par vibration, remplaçable facilement et sans outil
- Évite la remise en circulation de la poussière autour de la machine grâce au guidage de l'air rejeté vers le haut
- Évite les dommages en cas de choc grâce au balai latéral escamotable
- Siège conducteur ergonomique et réglable
- Commande rapide de toutes les fonctions grâce à un tableau de bord clair

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de nettoyage	**20000 – 40000 m²**
Capacité de travail	**15725 m²/h**
Largeur de travail avec brosse centrale	**1200 mm**
Vitesse	**0 – 8,5 km/h**
Pente maximale de rampe	**15 %**
Trémie à débris	**600 l**
Vitesse des brosses	**310 min^{-1}**
Diamètre brosse	**500 mm**

Aspiration	**250 m³/h**
Diamètre de braquage	**4400 mm**
Entraînement	**Moteur thermique diesel**
Entraînement des brosses	**hydraulique**
Réglage de la pression et de la hauteur du rouleau de balayage principal	**indépendants l'un de l'autre**
Système de filtration	**Filtre à sac**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Balai principal PP 1.1 mm / 0.7 mm
- Balai latéral droit PP 1.1 mm / acier 0.7 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma