NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 126-21

cleancraft

avec pompe haute pression puissante



Longueur du flexible haute pression
15 m

DESCRIPTION

- Modèle mobile et robuste avec poignée
- Pression de travail élevée et débit important
- Idéal pour l'agriculture ou le bâtiment
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai par un pressostat, à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Une LED s'allume en cas de détection de fuite
- Réservoir de nettoyage intégré de cinq litres avec filtre
- Poignée pliante avec charnières en aluminium
- Grandes roues caoutchoutées pour une manipulation aisée, même sur sol irrégulier ou dans les escaliers
- Châssis métallique robuste et capots en acier inoxydable
- Entretien facile : il suffit de retirer le capot
- Conception très robuste pour une longue durée de vie
- Qualité fabriquée en Europe
- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max. (produit) env.	**950 mm**
Matériau du piston	**Céramique**
Matériau de la tête de cylindre	**Laiton**

Commande de pompe	**Arrêt total temporisé et alarme de micro-fuites**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Réservoir de produit de nettoyage	**5 l**
Réglage du produit de nettoyage	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**15 m**
Filtre à eau	**Oui**
Pression de travail réglable	**Oui**
Manomètre de pression de travail	**Oui**
Enrouleur de flexible intégré	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**Raccord fileté M22×1,5**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Porte-câble et porte-flexible
- Flexible haute pression 15 m
- Pistolet de projection manuel
- Lance courbe avec tête de projection
- Buse à jet 25°
- Flexible pour réservoir de produit nettoyant
- Lance avec buse rotative

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Poignée pliable avec charnières en aluminium · Grandes roues caoutchoutées pour une manipulation facile, même sur sols irréguliers ou escaliers



Commande par sélecteur rotatif · Affichage LED de la tension secteur, de la maintenance et de la détection de fuite