PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7003400

ASPIRATEURS INDUSTRIELS SECS

CLEANCRAFT 130 ATEX

cleancraft



Débit d'air	Longueur câble
3500 l/min	**10 m**

DESCRIPTION

- Tous les composants sont protégés contre les dommages dus aux décharges électrostatiques
- Filtration à plusieurs étages
- Dispositifs de protection contre les explosions selon la directive 2034/EU, turbine antidéflagrante pour utilisation en zone ATEX 22
- Filtres protégés contre la surpression par un système d'alarme
- Filtre antistatique
- Moteur d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement peu bruyant
- Conception de la tête avec crochet pour câble
- Livraison sans fiche secteur : raccordement électrique à réaliser par un électricien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**à sec**
Débit d'air	**3500 l/min**
Surface filtre	**7224+3480+4830+4830+4830+1700 cm²**
Classe de poussière	**H**
Volume cuve	**38 l**
Matériau cuve	**Acier inoxydable**
Diamètre flexible	**38/32 mm**
Niveau pression acoustique	**72 dB(A)**

Explication du niveau de pression acoustique	**LPA**
Longueur câble	**10 m**
Nombre de moteurs	**1**
Dépression	**242 mbar**
Longueur max. (produit) env.	**500 mm**
Largeur/profondeur max. (produit) env.	**980 mm**

POINTS FORTS

Classe de poussière H
Convient pour séparer les poussières relevant de toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle, y compris les poussières cancérogènes et pathogènes, telles que les moisissures, le plomb ou l'arsenic.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre principal antistatique
- Filtre HEPA14 air d'alimentation
- Couvercle de filtre HEPA
- Filtre HEPA14 air évacué
- Sac filtre DRALON antistatique
- Sac filtre POLYLINER antistatique
- Aucun accessoire inclus

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Contrôle de la dépression avec LED · Protection IP6 pour les parties électriques