POMPES À EAU

CLEANCRAFT 1306S

cleancraft

pour eau claire, avec corps en acier inoxydable



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
1,3 kW	**5496 l/h**	**1,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pompe centrifuge auto-amorçante multi-étagée
- Excellente puissance d'aspiration, même en présence de petites bulles d'air
- Pour l'alimentation en eau domestique ou l'arrosage du jardin
- Système d'étanchéité fiable avec garniture mécanique et joint à lèvre
- Avec arbre en acier inoxydable
- Protection contre la surchauffe par disjoncteur-protecteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**1,3 kW**
Pression acoustique à 7 m (dB(A))	**84 dB(A)**
Classe de protection moteur	**IPX 4**
Longueur câble de connexion	**1,5 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eau claire**
Hauteur de refoulement max.	**55 m**
Capacité de refoulement	**5496 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**25 mm**
Hauteur d'aspiration	**8 m**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

