ASPIRATEURS INDUSTRIELS SECS

CLEANCRAFT 133 IRSC M-CLASS

cleancraft

Classe M - Pour substances toxiques et nocives



Débit d'air	Longueur câble
3333 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Version à sec pour poussières et autres particules solides
- Pour l'aspiration de substances toxiques et dangereuses : filtre aussi les particules qui seraient rejetées dans l'environnement par les modèles conventionnels et présentent un risque pour la santé
- Le filtre cartouche à très grande surface filtrante assure une puissance d'aspiration constante
- Moteur équipé de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- Composants antistatiques inclus dans le contenu de la livraison
- Durable : fabriqué à 45 % de matériau recyclé
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**à sec**
Débit d'air	**3333 l/min**
Surface filtre	**5000 cm²**
Classe de poussière	**M**
Volume cuve	**33 l**

Matériau cuve	**acier inoxydable**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**72 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**1**
Dépression	**223 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de buse	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**

POINTS FORTS

Durable
Composé à >= 49 % de matière recyclée

Classe de poussière M
Convient pour séparer les poussières dont la valeur limite d'exposition professionnelle est supérieure à 0,1 mg/m³, comme la poussière de bois, les vernis ou la céramique.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible antistatique Ø 38 mm / 4 m avec raccords
- 2 x tube d'aspiration Ø 38 / 500 mm, plastique
- 2 x tube d'aspiration Ø 34 / 580 mm, antistatique, chromé
- Suceur de sol à sec
- Suceur rond avec brosse
- Suceur plat
- Réduction Ø 38 / 36, antistatique
- Filtre cartouche HEPA, classe M
- Sac filtre classe M

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Châssis en plastique et supports pour buses et tube d'aspiration



Vibration de nettoyage semi-automatique du filtre à la mise à l'arrêt de l'outil électroportatif raccordé, et interrupteur pour vibration de nettoyage