ASPIRATEURS ATELIER

CLEANCRAFT 141 EP

cleancraft

Avec pompe à eau intégrée pour une aspiration et un pompage rapides, faciles et continus des liquides



Débit d'air
3475 l/min

Longueur câble
8,5 m

DESCRIPTION

- Convient à l'évacuation des résidus d'eau après inondation, par ex. eau dans une cave
- Flotteur assurant l'arrêt sécurisé à l'atteinte du niveau maximal de la cuve
- Fonctionnement silencieux grâce aux filtres antibruit sur les moteurs d'aspiration
- Moteurs à bobinage en cuivre avec protection moteur pour une longue durée de vie
- Joint spécial entre la tête et la cuve
- En 2 parties, avec tube d'aspiration en aluminium gainé de plastique, très léger et stable
- Flexible d'aspiration souple et élastique, résistant aux fortes sollicitations et à toute torsion
- Le verrouillage du raccord de flexible évite tout desserrage involontaire pendant le nettoyage
- Tête ergonomique avec crochet pour câble

Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**humide**
Débit d'air	**3475 l/min**
Volume cuve	**41 l**
Matériau cuve	**Métal**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**72,8 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**

Nombre de moteurs	**1**
Diamètre de raccordement du tuyau d'eau	**30 mm**
Dépression	**242 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Prise d'appareil	**Oui**
Protection moteur	**Oui**
Pompe à eau	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible Ø 38 mm / 5,0 m avec raccords
- Tube d'aspiration Ø 38 / 500 mm aluminium/plastique
- Poignée à régulation d'air parasite
- Suceur de sol humide
- Suceur plat Ø 38 mm
- Brosse ronde
- Adaptateur
- Raccord de flexible système Geka Ø 30 mm pour pompe à eau

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Raccord de flexible Ø 30 mm pour pompe à eau



Pompe à eau intégrée



Prise pour le branchement d'outils électroportatifs