ASPIRATEURS INDUSTRIELS SECS

CLEANCRAFT 262 ICT H-CLASS

cleancraft

Classe H - Pour substances toxiques et nocives



Débit d'air	Longueur câble
7166 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Version à sec pour poussières et autres particules solides
- Pour l'aspiration de substances toxiques et dangereuses : filtre aussi les particules qui seraient rejetées dans l'environnement par les modèles conventionnels et présentent un danger pour la santé
- Le filtre cartouche à très grande surface filtrante assure une puissance d'aspiration constante
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Modèle à deux moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés : fonctionnement sur un ou deux moteurs au choix, ce qui permet une économie d'énergie significative
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant la déconnexion accidentelle du flexible pendant le nettoyage
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- Composants antistatiques inclus
- Qualité fabriquée en Europe
- Classe H désormais avec cartouche filtrante HEPA H14 !
- Composition de matériau la plus récente, avec une couche de fibre de verre et 2 couches de polyester, pour une grande efficacité et une durée de vie plus longue.
- Chaque cartouche filtrante est testée en usine afin d'exclure tout dommage ou trou dans le matériau filtrant
- Le résultat d'essai est joint à chaque cartouche filtrante afin de garantir une qualité de 100 % et, si nécessaire, de pouvoir remettre un certificat aux autorités, par ex. la BG Bau (caisse d'assurance accidents du bâtiment en Allemagne).
- Chaque cartouche filtrante reçoit un numéro de série individuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**à sec**
Débit d'air	**7166 l/min**
Classe de poussière	**H**
Volume cuve	**62 l**
Matériau cuve	**acier inoxydable**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**80 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**2**
Dépression	**245 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de buse	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**
Support de câble	**Oui**

POINTS FORTS

Classe de poussière H
Convient pour séparer les poussières relevant de toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle, y compris les poussières cancérogènes et pathogènes, telles que les moisissures, le plomb ou l'arsenic.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible antistatique Ø 38 mm / 4 m avec raccords
- 2 x tube d'aspiration Ø 38 / 500 mm, plastique
- 2 x tube d'aspiration Ø 34 / 580 mm, antistatique, chromé
- Suceur de sol à sec
- Suceur rond avec brosse
- Suceur plat
- Réduction Ø 38 / 36, antistatique
- Filtre cartouche HEPA, H14
- Sac filtre classe H

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Châssis en plastique et supports pour buses et tube d'aspiration



Support pratique pour tube d'aspiration sur la poignée