POMPES À EAU

# CLEANCRAFT 3508 FLAT

cleancraft

Pour eau claire très peu profonde, avec corps en acier inoxydable stable




| Puissance du moteur | Capacité de refoulement | Longueur câble de connexion | Tension d'alimentation |
|---|---|---|---|
| **0,35 kW** | **7500 l/h** | **10 m** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Pompage à très faible hauteur d'eau, jusqu'à 1 mm
- Capacité de pompage accrue grâce à une pompe haute performance avec flotteur incl.
- Composants principaux en acier inoxydable
- Équipée de roulements et de joints de haute qualité pour une longue durée de vie
- Poignée ergonomique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur | **0,35 kW** |
| Classe de protection moteur | **IPX 8** |
| Longueur câble de connexion | **10 m** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Type | **Eau claire** |
| Hauteur de refoulement max. | **8 m** |
| Capacité de refoulement | **7500 l/h** |
| Diamètre de la bride de refoulement | **25/32 mm** |
| Granulométrie max. | **5 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 x multi-adaptateur droit

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**