ASPIRATEURS INDUSTRIELS SECS

CLEANCRAFT 362 IRSCT-3

cleancraft

Pour poussières et autres particules solides, avec nettoyage semi-automatique du filtre



Débit d'air	Longueur câble
7933 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Prise intégrée pour le branchement d'outils électriques
- Filtre cartouche à très grande surface filtrante pour une puissance d'aspiration constante
- Modèles à 1 et 3 moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur choisit le nombre de moteurs en service, ce qui permet une économie d'énergie significative.
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement silencieux
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties, en plastique, très légers et stables
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Clip en nylon incassable pour fixer la tête à la cuve
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble

dryCAT 362 RSCT-3/362 IRSCT-3

- Conçu pour un fonctionnement en continu
- Trois moteurs, chacun avec un filtre cartouche
- L'aspirateur fonctionne en permanence avec deux moteurs pendant que le filtre du troisième moteur est nettoyé. La commutation entre les moteurs s'effectue en cycle automatique.

Qualité européenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**à sec**
Débit d'air	**7933 l/min**
Surface filtre	**3240 cm²**
Volume cuve	**62 l**
Matériau cuve	**acier inoxydable**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**76 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**3**
Dépression	**256 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de câble	**Oui**
Jeu de flexible et de buses	**Oui**
Démarrage automatique	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible antistatique Ø 38 mm / 4 m avec raccords
- Tube d'aspiration (acier) démontable
- Suceur de sol à sec
- Suceur rond avec brosse
- Suceur plat
- Réduction
- 3 filtres cartouches

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Grâce au cycle automatique, tous les filtres sont nettoyés pendant que l'aspirateur continue de fonctionner sans interruption, sans compromettre la pu



Châssis en acier massif