NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 39-12

cleancraft



Puissance absorbée	Longueur du flexible haute pression	Tension d'alimentation
1,5 kW	**5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pompe axiale fiable à 3 pistons avec tête en aluminium et pistons en acier inoxydable • Dispositif de pulvérisation de mousse avec réservoir de 0,5 l • Nettoyage efficace sans éclaboussures avec nettoyeur de surfaces • Système de raccord rapide CLICK-FAST pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**Acier inoxydable**
Matériau de la tête de cylindre	**Aluminium**
Commande de pompe	**Arrêt total**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**insert textile**
Longueur du flexible haute pression	**5 m**
Filtre à eau	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**raccord rapide CLICK-FAST**
Raccord de flexible pour pistolet manuel	**raccord rapide CLICK-FAST**
Roues	**120 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée	**1,5 kW**
Vitesse moteur	**3400 min^{-1}**
Longueur câble de connexion	**5 m**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma