PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7101462

NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 46-16

cleancraft

Appareil puissant jusqu'à 160 bar, pour une utilisation occasionnelle



Puissance absorbée	Longueur du flexible haute pression	Tension d'alimentation
2,2 kW	**6 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Modèle mobile avec deux roues en caoutchouc, poignée et enrouleur de flexible pratique avec flexible haute pression de 6 mètres
- Encombrement réduit pour un transport et un rangement aisés
- Changement de buse rapide et pratique grâce au système de raccord rapide CLICK-FAST sur le pistolet
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai par un pressostat, à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Pompe axiale fiable à trois pistons avec plateau oscillant et tête en aluminium, piston en acier inoxydable
- Durée de vie de la tête de pompe accrue grâce à une soupape de sécurité automatique
- Le disjoncteur-protecteur protège le moteur contre la surcharge
- Filtre à eau facile à contrôler et à entretenir, qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Supports pratiques pour le pistolet, le flexible haute pression et le câble d'alimentation
- Buse rotative et dispositif de pulvérisation de mousse inclus
- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**acier inoxydable**
Matériau de la tête de cylindre	**Aluminium**
Commande de pompe	**Arrêt total**
Pompe autoamorçante	**Oui**

Réservoir de produit de nettoyage	**0,4 l**
Pression admissible du flexible haute pression	**Textile**
Longueur du flexible haute pression	**6 m**
Filtre à eau	**Oui**
Enrouleur de flexible intégré	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**raccord rapide CLICK-FAST**
Raccord de flexible pour pistolet manuel	**raccord rapide CLICK-FAST**
Roues	**160 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée	**2,2 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet de projection manuel
- Tube de lance
- Flexible haute pression 6 m
- Dispositif de projection de mousse avec réservoir
- Buse haute pression réglable
- Buse à jet ponctuel rotative
- Nettoyeur de surface
- Kit de raccordement d'eau avec filtre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma