NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 50-18

cleancraft

Avec deux niveaux de pression



Longueur du flexible haute pression	Tension d'alimentation
6 m	**230 V**

DESCRIPTION

- Deux niveaux de pression au choix selon l'intensité de la salissure. Niveau 1 avec 30 % de consommation d'énergie en moins, niveau 2 à pleine puissance de pompe
- Encombrement réduit pour un transport et un rangement aisés
- Modèle mobile avec deux roues en caoutchouc, poignée et enrouleur de flexible pratique avec flexible haute pression de 6 mètres
- Équipé d'une buse rotative et de deux vitesses de moteur pour des rendements différents selon les besoins
- Changement de buse rapide et pratique grâce au système de raccord rapide CLICK-FAST sur le pistolet
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai par un pressostat, à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Pompe axiale fiable à trois pistons avec plateau oscillant et tête en aluminium, piston en acier inoxydable
- Durée de vie de la tête de pompe accrue grâce à une soupape de sécurité automatique
- Le disjoncteur-protecteur protège le moteur contre la surcharge
- Filtre à eau facile à contrôler et à entretenir, qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Supports pratiques pour le pistolet, la lance, le flexible haute pression et le câble secteur
- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m

Mode ECO : pour les surfaces plus sensibles, comme le mobilier de jardin en bois, les vélos et les textiles d'extérieur. Lavage efficace avec une faible consommation d'énergie et d'eau. Consommation d'eau et d'énergie réduite de 30 %.

Mode MAX : pour une grande puissance de nettoyage et l'élimination des salissures tenaces. Spécialement conçu pour le traitement des surfaces en pierre, béton ou brique, ou pour le nettoyage efficace des rampes et portails métalliques, des véhicules à moteur ainsi que des outils de bricolage et de jardin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**acier inoxydable**
Matériau de la tête de cylindre	**Aluminium**
Commande de pompe	**Arrêt total**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Réservoir de produit de nettoyage	**0,4 l**
Réglage du produit de nettoyage	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**Textile**
Longueur du flexible haute pression	**6 m**
Filtre à eau	**Oui**
Enrouleur de flexible intégré	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**raccord rapide CLICK-FAST**
Raccord de flexible pour pistolet manuel	**raccord rapide CLICK-FAST**
Roues	**180 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Pistolet de projection manuel
- Tube de lance
- Flexible haute pression 6 m
- Dispositif de projection de mousse avec réservoir
- Buse haute pression réglable
- Buse à jet ponctuel rotative
- Nettoyeur de surface
- Kit de raccordement d'eau avec filtre

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Mode Eco avec 30 % d'énergie et d'eau en moins, pour un nettoyage léger et le lavage des véhicules et du jardin



Étape 2 avec pleine performance de pompe pour un encrassement important