NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 52-18 BS

cleancraft

Indépendant du réseau électrique, avec moteur à essence



Capacité du réservoir de carburant	Longueur du flexible haute pression
3,6 l	**7,6 m**

DESCRIPTION

- Faible consommation de carburant
- Poignée pliante pour un rangement facile
- Réservoir de détergent intégré avec dosage facile du détergent
- Raccords filetés de haute qualité
- Supports pratiques pour le pistolet, la lance et le flexible haute pression
- Niveaux d'huile contrôlables
- Bouchons de vidange et fentes d'écoulement facilitant l'entretien et la vidange d'huile
- Filtre à eau intégré qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression admissible du flexible haute pression	**Flexible à fil d'acier**
Longueur du flexible haute pression	**7,6 m**
Capacité du réservoir de carburant	**3,6 l**
Vitesse moteur	**3400 min^{-1}**
Pression de travail	**165 bar**
Pression max. de la pompe	**180 bar**
Débit volumique max.	**8,5 l/min**
Température max. d'arrivée d'eau	**60 °C**
Nombre de cylindres	**1**

Cylindrée	**208 cm³**
Refroidissement moteur	**Air**
Démarrage moteur	**manuel**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible haute pression 7,6 m
- Jeu de buses (0°, 15°, 25°, 40°, mousse)
- Pistolet de projection manuel avec lance

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





