PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7521400

POMPES À EAU

CLEANCRAFT 5548

cleancraft

Pompe intelligente à régulation automatique de la puissance



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,55 kW	**4800 l/h**	**1,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pour l'alimentation en eau de la maison ou l'arrosage du jardin
- La commande intelligente de la pompe régule automatiquement la vitesse du système de refoulement, qui ne consomme ainsi que l'énergie nécessaire
- Particulièrement adaptée à l'utilisation de plusieurs points de soutirage et aux mises en marche et arrêts fréquents des consommateurs
- Protection contre le fonctionnement à sec intégrée
- Détection autonome des erreurs de fonctionnement (p. ex. fuite dans la conduite, marche à sec ou surchauffe) et signalement à l'écran : un programme de protection évite d'endommager la pompe
- Pression de refoulement maximale réglable via l'écran tactile
- Protection contre la surchauffe par disjoncteur-protecteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**0,55 kW**
Vitesse moteur (de – à)	**3500 - 5200 min^{-1}**
Pression acoustique à 7 m (dB(A))	**60 dB(A)**
Classe de protection moteur	**IPX 4**
Longueur câble de connexion	**1,5 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eau claire**
Hauteur de refoulement max.	**40 m**

Capacité de refoulement	**4800 l/h**
Débit de refoulement de à	**2700 - 4800 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**25 mm**
Hauteur d'aspiration	**6 m**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Économie d'énergie grâce au contrôle automatique de la vitesse du système de refoulement · Pression de refoulement maximale réglable via écran tactile