PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7150601

NETTOYEURS EAU CHAUDE

CLEANCRAFT 60-14

cleancraft

Modèle haut de gamme, pression maximale de 180 bar et température d'eau jusqu'à 110 °C



Contrôle de débit
Oui

DESCRIPTION

- Température de l'eau réglable pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai par un pressostat, à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Protection du moteur contre la surcharge par un disjoncteur-protecteur
- Pompe axiale à 3 pistons très robuste avec tête en laiton et piston en acier inoxydable revêtu de céramique
- Protection du châssis par des pare-chocs avant et arrière
- Supports pratiques pour la lance et le câble d'alimentation
- Maniable et confortable grâce aux poignées ergonomiques, aux deux grandes roues et à une roulette pivotante
- Poignées rabattables pour un rangement et un transport peu encombrants
- Qualité fabriquée en Europe
- Garantie de deux ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	**2-pole**
Disjoncteur moteur	**Oui**
Pompe	**Pompe axiale à trois pistons avec tête en laiton**
Commande de pompe	**Système d'arrêt total**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Soupape de sécurité	**Oui**

Réservoir de détergent intégré	**Oui**
Réservoir de détergent	**3,5 l**
Dosage du détergent	**Oui**
Système d'aspiration de détergent	**Basse pression, réglable**
Température de l'eau réglable	**Oui**
Manomètre de pression de service	**Oui**
Contrôle de débit	**Oui**
Voyant de manque de carburant	**Oui**

POINTS FORTS

Garantie
défauts de matériau et/ou de fabrication

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet à gâchette
- Lance
- Buse à jet plat 15°
- Enrouleur avec flexible haute pression 15 m
- Aiguille de nettoyage de buse

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





