NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 60-22 BS

cleancraft

Indépendant du réseau électrique, avec moteur à essence



Capacité du réservoir de carburant
3,6 l

Longueur du flexible haute pression
10 m

DESCRIPTION

- Faible consommation de carburant
- Réservoir de détergent intégré avec dosage facile du détergent
- Raccords filetés de haute qualité
- Support pratique pour le pistolet et la lance
- Enrouleur de flexible avec flexible haute pression de 10 m inclus
- Niveaux d'huile contrôlables
- Bouchons de vidange et fentes d'écoulement facilitant l'entretien et la vidange d'huile
- Filtre à eau intégré qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Jeu de buses inclus (0°, 15°, 25°, 40°, buse à mousse)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**10 m**
Capacité du réservoir de carburant	**3,6 l**
Consommation de carburant	**2,3 l/h**
Vitesse moteur	**3600 min^{-1}**
Écart de vitesse moteur	**+/- 200 min^{-1}**
Niveau pression acoustique	**86 dB(A)**
Pression de travail	**180 bar**

Pression max. de la pompe	**220 bar**
Débit volumique max.	**570 l/h**
Température max. d'arrivée d'eau	**50 °C**
Nombre de cylindres	**1**
Cylindrée	**223 cm³**
Refroidissement moteur	**Air**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible haute pression renforcé 10 m
- Pistolet de projection manuel
- Lance courbe avec fixation rapide de buse
- Jeu de buses (0°, 15°, 25°, 40°, savon)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





