NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 70-16

cleancraft

Avec deux étages de pression et affichage de la pression par manomètre



Longueur du flexible haute pression
10 m

DESCRIPTION

- Modèle mobile avec deux grandes roues en caoutchouc, poignée télescopique et enrouleur de flexible pratique avec flexible haute pression de 10 mètres
- Deux niveaux de pression au choix sur le pistolet, selon l'intensité de la salissure. Niveau 1 : mode doux avec 30 % de consommation d'énergie en moins, idéal par exemple pour nettoyer vélos, motos et voitures, ou encore clôtures, mobilier d'extérieur et stores ; niveau 2 à pleine puissance de pompe pour éliminer les taches et salissures tenaces sur pavés en pierre ou en béton, crépis et maçonnerie, engins de chantier et véhicules, par exemple
- Pression de travail lisible sur le manomètre
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai par un pressostat, à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Longue durée de vie grâce à une pompe axiale à trois pistons avec plateau oscillant et tête en laiton, pistons en acier inoxydable
- Soupape de sécurité automatique pour la décharge de pression dans la tête de pompe
- Filtre à eau facile à contrôler et à entretenir, qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Le disjoncteur-protecteur protège le moteur à induction contre la surcharge
- Lance haute pression avec système de changement rapide
- Supports pratiques pour le pistolet et les buses
- Raccords filetés de haute qualité
- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**acier inoxydable**
Matériau de la tête de cylindre	**Laiton**
Commande de pompe	**Arrêt total**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Réservoir de produit de nettoyage	**0,6 l**
Réglage du produit de nettoyage	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**10 m**
Filtre à eau	**Oui**
Pression de travail réglable	**Oui**
Manomètre de pression de travail	**Oui**
Enrouleur de flexible intégré	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**Raccord fileté M22×1,5**
Raccord de flexible pour pistolet manuel	**Raccord fileté M22×1,5**

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Pistolet de projection manuel réglable (souple / dur)
- Lance haute pression
- Flexible haute pression 10 m
- Dispositif de projection de mousse avec réservoir
- Double buse
- Buse haute pression réglable
- Nettoyeur de surface
- Kit de raccordement d'eau avec filtre

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Mode Eco avec 30 % d'énergie et d'eau en moins, pour un nettoyage léger et le lavage des véhicules et du jardin



Étape 2 avec pleine performance de pompe pour un encrassement important



Les niveaux de compression peuvent aussi être sélectionnés sur le pistolet