POMPES À EAU

CLEANCRAFT 7014A

cleancraft

Pompe de relevage immergée avec marche/arrêt automatique, adaptée à l'eau claire



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,75 kW	**13980 l/h**	**10 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Adaptée, entre autres, au pompage des piscines, regards de drainage, dégâts des eaux dans les maisons et caves, ou à la circulation d'eau
- Le flotteur intégré commande la

pompe selon le niveau d'eau

- Démarrage sûr de la pompe grâce à deux hauteurs d'enclenchement indépendantes
- Idéale pour les petits puisards ou les fûts grâce au flotteur intégré : elle demande moins de place que les pompes à flotteur externe
- Pompage à faible hauteur d'eau, jusqu'à quelques millimètres
- Protection contre le fonctionnement à sec intégrée
- Joints de haute qualité garantissant une longue durée de vie
- Équipée d'une protection thermique
- Boîtier plastique robuste et de haute qualité
- Légère et compacte, très mobile
- Poignée ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**0,75 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**10 m**
Tension d'alimentation	**230 V**

Type	**Eau claire**
Hauteur de refoulement max.	**8 m**
Capacité de refoulement	**13980 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**25/32 mm**
Niveau d'aspiration min.	**5 mm**
Granulométrie max.	**5 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Multi-adaptateur 1¼" avec raccord coudé pour flexibles 25 mm et 32 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma