AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

CLEANCRAFT 7500 ORB BASIC

cleancraft

Disponible en différentes variantes d'équipement pour tous types de salissures et besoins



Capacité de travail
4500 m²/h

DESCRIPTION

- Autolaveuse autoportée sur batterie avec technologie à plateau et mouvement orbital.
- La tête de lavage se compose d'un plateau rectangulaire qui oscille latéralement, transversalement au sens de la marche, avec une course de 1 cm et une fréquence de 1400 min¹.
- Le mouvement de travail circulaire garantit des résultats excellents et uniformes sur toute la surface, car tous les points du plateau restent en contact permanent avec le sol
- Cette tête de lavage convient aux sols structurés ou à larges joints
- Traction automatique très puissante
- Maintien constant de la vitesse en descente
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages
- Siège conducteur ergonomique et réglable
- Accès facile au siège conducteur grâce au marchepied surbaissé
- Volant avec petit indicateur et palettes pour la pression de travail et la marche arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de nettoyage	**4500 – 5100 m²**
Largeur de travail	**750 mm**
Capacité de travail	**4500 m²/h**
Vitesse de à	**0 – 8 km/h**
Rayon de braquage	**1950 mm**
Pente maximale de rampe	**7 %**

Système 2 cuves	**Oui**
Cuve de solution	**110 l**
Affichage du niveau de remplissage d'eau	**Oui**
Réservoir d'eaux grises	**110 l**
Rail d'aspiration	**arrière, coudé**
Arrêt automatique eau et brosses	**Oui**
Pression des brosses réglable	**Oui**
Affichage de l'état de charge de la batterie	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 tampon noir
- 1 tampon rouge
- 1 tampon vert
- Batterie
- Chargeur
- Lèvres d'aspiration avant et arrière 33 SHORE

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Volant en version BASIC avec petit écran et interrupteurs à bascule pour la pression de travail et la marche arrière



Meilleure visibilité des composants à contrôler par l'opérateur grâce à l'éclairage LED · L'image montre le modèle ASSM 7500 B avec disques brosseurs