POMPES À EAU

CLEANCRAFT 7511 FLOODING SET

cleancraft

Idéale pour l'aspiration dans les caves, piscines, bassins, fouilles inondées et zones similaires



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,75 kW	**11400 l/h**	**9,8 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Débit accru grâce à une pompe haute performance avec flotteur
- Panier de transport perméable à l'eau, divers raccords, flexible et raccords inclus
- Le set comprend un flexible de refoulement C de 15 m de long avec raccord Storz
- Composants principaux en acier inoxydable
- Panier de transport 400 x 300 x 320 mm : protège la pompe des saletés et fait office de préfiltre, bac Euronorm avec poignée de transport
- Poignée ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Explications sur le poids net (produit) env.	**Pump: 4,9 kg**
Puissance du moteur	**0,75 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**9,8 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eaux usées**
Hauteur de refoulement max.	**7,5 m**
Capacité de refoulement	**11400 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**25 mm**
Granulométrie max.	**30 mm**

Niveau d'eau résiduel	**45 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Multi-adaptateur
- Pièce de raccord 1½" mâle
- Flexible de chantier et industriel 15 m avec raccords Storz 52C KA66
- Raccord fixe STORZ 52C, filetage femelle 1½"
- Panier de transport

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma