PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7520211

POMPES À EAU

CLEANCRAFT 7514 A

cleancraft

Pompe combinée automatique pour eau



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,75 kW	**13980 l/h**	**10 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Adaptée au pompage des bassins de jardin, caves inondées, fouilles de chantier inondées, etc.
- Le flotteur intégré commande la pompe selon le niveau d'eau
- Démarrage sûr de la pompe grâce à deux hauteurs d'enclenchement indépendantes
- Idéale pour les petits puisards ou les fûts grâce au flotteur intégré : elle demande moins de place que les pompes à flotteur externe
- Pompage à faible hauteur d'eau, jusqu'à quelques millimètres
- Protection contre le fonctionnement à sec intégrée
- Joints de haute qualité garantissant une longue durée de vie
- Équipée d'une protection thermique
- Boîtier plastique robuste et de haute qualité
- Grande sortie d'aspiration : pompe les eaux chargées avec des particules solides jusqu'à env. 30 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**0,75 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**10 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eaux usées**
Capacité de refoulement	**13980 l/h**

Granulométrie max.	**30 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma