POMPES À EAU

CLEANCRAFT 80

cleancraft

Puissant et fiable en fonctionnement continu, dans les conditions les plus difficiles



Puissance du moteur	Capacité réservoir carburant
4,5 kW	**3,6 l**

DESCRIPTION

Polyvalente et puissante

- Pompage d'étangs, vidange de caves, p. ex. en cas d'inondation, arrosage de massifs
- Aspire même les eaux chargées de sable, de produits nettoyants ou d'huile, p. ex. eaux usées, boues, ...
- Autonomie d'env. 2,5 heures avec un plein de réservoir à 75 % de charge

Robuste, durable et fiable

- Fonctionne par tous les temps
- Corps de pompe à volute et roue en fonte, pour une robustesse maximale et une longue durée de vie de la pompe, même avec des eaux sableuses
- Moteur 4 temps puissant et efficace, facile à démarrer en toutes conditions
- Châssis en acier robuste avec amortisseurs de vibrations
- La membrane intégrée empêche le reflux de l'eau

Facile à utiliser

- Mise en service rapide et simple par création directe de la dépression et raccordement des flexibles à la pompe
- Entretien facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**4,5 kW**
Type de carburant	**Essence**
Capacité réservoir carburant	**3,6 l**

Capacité réservoir huile	**0,6 l**
Pression acoustique à 7 m (dB(A))	**77 dB(A)**
Type	**Eaux usées**
Hauteur de refoulement max.	**26 m**
Capacité de refoulement	**57960 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**76,2 mm**
Hauteur d'aspiration	**7 m**
Granulométrie max.	**27 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 x raccord de flexible
- 2 x écrou-raccord
- 2 x joint en caoutchouc
- 3 x collier de serrage
- 1 x panier d'aspiration
- 1 x raccord de flexible pour panier d'aspiration
- 4 x pied en caoutchouc
- 1 x jeu d'outils de montage

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





