NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 84-20

cleancraft



Puissance absorbée	Longueur du flexible haute pression	Tension d'alimentation
5 kW	**15 m**	**400 V**

DESCRIPTION

- Modèle mobile avec deux roues caoutchoutées et une poignée ergonomique
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt instantanés du moteur de la pompe à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Pression de service réglable selon la tâche de nettoyage ; la pression réglée est affichée par un manomètre. Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie !
- Enrouleur de flexible avec 15 mètres de flexible haute pression durable, anti-torsion et renforcé d'acier, pour plus de liberté de mouvement et une portée étendue autour des angles et des obstacles
- Utilisable en position verticale comme horizontale, idéal dans les espaces exigus ou difficiles d'accès
- Durée de vie de la tête de pompe prolongée grâce à une soupape de sécurité automatique
- Longue durée de vie grâce à une pompe axiale robuste à trois pistons avec système bielle-manivelle, tête de pompe en laiton et pistons en céramique
- Moteur à induction protégé contre la surcharge par un disjoncteur thermique
- Limiteur de pression intégré avec fonction de dérivation : protège efficacement la pompe en évacuant la pression pendant les périodes d'inactivité, pour une durée de vie accrue de l'appareil
- Supports de rangement pratiques pour le pistolet, la lance, le flexible haute pression et le câble d'alimentation
- Compatible avec les réservoirs d'eau ou sources d'alimentation similaires : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 mètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**Céramique**
Commande de pompe	**Arrêt total temporisé**

Pompe autoamorçante	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**15 m**
Filtre à eau	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**Raccord fileté M22×1,5**
Raccord de flexible pour pistolet manuel	**Raccord fileté M22×1,5**
Roues	**220 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée	**5 kW**
Vitesse moteur	**1450 min^{-1}**
Longueur câble de connexion	**5 m**
Niveau pression acoustique	**91,7 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet de projection
- Lance avec coupe-saleté
- Lance haute pression 500 mm
- Buse 1/4"
- Groupe de projection de mousse
- Kit de raccordement d'eau avec filtre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Convient pour un fonctionnement en position verticale comme horizontale · Également idéal pour les espaces restreints ou difficiles d'accès



Pompe axiale haute performance à trois pistons, avec système bielle-manivelle, tête en laiton et pistons céramiques · Pour des performances de nettoya