NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 90-20

cleancraft

Robuste et très puissant jusqu'à 200 bar, même en fonctionnement continu, pour un usage professionnel et commercial



Longueur du flexible haute pression
15 m

DESCRIPTION

- Modèle mobile avec robuste chariot de transport et poignée
- Réservoir de détergent intégré avec dosage simple du détergent
- Pression de travail réglable pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage, affichage de la pression réglée par un manomètre
- Commande de pompe Total Stop Timed, qui réduit la fatigue et l'usure : démarrage et arrêt du moteur de la pompe avec démarrage progressif en service et arrêt temporisé de quarante secondes, commande par l'ouverture et la fermeture du pistolet. Votre avantage : utilisation moins fatigante avec moins de coups de pression, pas de surchauffe de la pompe due aux mises en marche et arrêts fréquents, durée de vie accrue de tous les composants
- Longue durée de vie grâce à une pompe axiale à trois pistons avec système bielle-manivelle, tête en laiton et piston en céramique
- Durée de vie de la tête de pompe accrue grâce à une soupape de sécurité automatique, un indicateur de niveau d'huile et une jauge d'huile
- Moteur électrique durable à 4 pôles et à faible vitesse pour un usage intensif
- Le ventilateur de refroidissement du moteur et le disjoncteur-protecteur protègent le moteur à induction contre la surcharge thermique
- Raccords filetés de haute qualité
- Filtre à eau facile à contrôler et à entretenir, qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Rangement intégré pour le jeu de buses
- Supports pratiques pour le pistolet, la lance, le flexible haute pression et le câble secteur
- Embouts de buse interchangeables pour différents angles de jet
- Qualité fabriquée en Europe

- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**Céramique**
Matériau de la tête de cylindre	**Laiton**
Commande de pompe	**Arrêt total temporisé**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Réservoir de produit de nettoyage	**3 l**
Réglage du produit de nettoyage	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**15 m**
Filtre à eau	**Oui**
Pression de travail réglable	**Oui**
Manomètre de pression de travail	**Oui**
Enrouleur de flexible intégré	**Oui**
Raccord de flexible à la sortie de pompe	**Raccord fileté M22×1,5**
Raccord de flexible pour pistolet manuel	**Raccord fileté M22×1,5**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet à gâchette
- Lance
- Jeu de buses à changement rapide en 5 pièces (jet ponctuel 0°, jet en éventail 15° / 25° / 40°, application de mousse)
- Aiguille de nettoyage de buse
- Kit de raccordement d'eau avec filtre
- Réservoir de détergent intégré
- Enrouleur de flexible intégré, verrouillable, avec manivelle
- Flexible haute pression 15 m

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





