PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7150902

NETTOYEURS EAU CHAUDE

CLEANCRAFT 90-20

cleancraft

Haut de gamme et puissant, pression maximale de 200 bar et température d'eau jusqu'à 110 °C



Puissance absorbée moteur principal
6,5 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Pression de travail et température de l'eau réglables pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage
- Chauffage de l'eau par combustion de diesel
- Fonctionnement à l'eau froide possible
- Niveau vapeur pour éliminer les salissures tenaces sans additifs chimiques
- Commande de pompe Total-Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai à l'ouverture et à la fermeture du pistolet
- Pompe triplex avec piston en céramique et système de bielles, tête de pompe en laiton
- Aspiration de détergent depuis un réservoir externe possible grâce au flexible fourni
- Protection efficace contre le calcaire grâce au dispositif anticalcaire
- Supports pratiques pour la lance et le câble secteur
- Maniable grâce aux poignées ergonomiques, aux deux grandes roues et aux deux roulettes pivotantes avec frein de blocage
- Anneau de levage pour un chargement et un transport faciles
- Qualité fabriquée en Europe
- Garantie de deux ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	**4 pôles, vitesse lente**
Pompe	**Pompe axiale à trois pistons avec tête en laiton**
Commande de pompe	**Arrêt total temporisé**

Réservoir de détergent	**3,5 l**
Protection anticalcaire du réservoir	**2,5 l**
Température de l'eau réglable	**Oui**
Fonctionnement à l'eau froide possible	**Oui**
Pression de service réglable	**Oui**
Flexible haute pression	**15 m**
Chariot / équipement de transport	**2 grandes roues, 2 roulettes avec frein de stationnement, poignées rigides, support de levage**
Vitesse moteur	**1400 min^{-1}**
Puissance absorbée moteur principal	**6,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Carburant	**Diesel**

POINTS FORTS

Garantie
défauts de matériau et/ou de fabrication

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet à gâchette
- Lance
- Buse à jet plat 25°
- Enrouleur avec flexible haute pression 15 m
- Fiche de contrôle de flamme

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





