NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 96-28 BL

cleancraft

Indépendant du réseau électrique, avec moteur à essence



Capacité du réservoir de carburant
6,5 l

Longueur du flexible haute pression
10 m

DESCRIPTION

- Modèle mobile avec châssis en aluminium, roues caoutchoutées, pieds antivibratoires et poignée avec support d'accessoires
- Pompe fiable avec tête en aluminium et capteur de niveau d'huile
- Supports pratiques pour le pistolet, la lance et le flexible haute pression
- Réservoir de détergent intégré avec dosage facile du détergent
- Raccords filetés de haute qualité
- Filtre à eau intégré qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Pression de travail réglable pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage
- Niveaux d'huile contrôlables
- Bouchons de vidange et fentes d'écoulement facilitant l'entretien et la vidange d'huile
- Système d'aspiration de détergent intégré
- Filtre d'aspiration d'eau contrôlable
- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**Céramique**
Matériau de la tête de cylindre	**Laiton**
Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**10 m**

Capacité du réservoir de carburant	**6,5 l**
Vitesse moteur	**3400 min^{-1}**
Écart de vitesse moteur	**+/- 200 min^{-1}**
Niveau pression acoustique	**88,6 dB(A)**
Explication sur le niveau de pression acoustique	**EN60704-1**
Pression de travail	**230 bar**
Pression max. de la pompe	**280 bar**
Débit volumique max.	**960 l/h**
Position de fonctionnement	**debout**
Température max. d'arrivée d'eau	**60 °C**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet à gâchette
- Flexible haute pression renforcé 10 m
- Lance courbe à fixation rapide pour buses
- Jeu de buses à changement rapide, 4 pièces

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma