ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 116 E

cleancraft

Pour l'aspiration de liquides et de particules solides



Débit d'air	Longueur câble
3333 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Prise intégrée pour le branchement d'outils électriques
- Modèles R : démarrage automatique supplémentaire à la mise en marche d'un outil électrique raccordé
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties, en aluminium revêtu de plastique, très légers et stables
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement silencieux
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble

Qualité européenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**3333 l/min**
Surface filtre	**1250 cm²**
Volume cuve	**16 l**
Matériau cuve	**plastique**
Diamètre flexible	**36 mm**

Niveau pression acoustique	**70 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**1**
Dépression	**241 mbar**
Support de buse	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**
Support de câble	**Oui**
Jeu de flexible et de buses	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible d'aspiration 2 m
- Poignée à désaxage
- Tube d'aspiration démontable
- Suceur de sol avec brosse rabattable
- Suceur à capitonnage
- Suceur rond avec brosse
- Suceur plat
- Filtres Nanotech

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Châssis en plastique avec supports intégrés pour buses et collecteur d'aspiration



Interrupteur à flotteur pour un arrêt sécurisé lorsque la cuve est pleine, en aspiration de liquides