ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 133 IR

cleancraft

Pour l'aspiration de liquides et de particules solides



Débit d'air	Longueur câble
3333 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Prise intégrée pour le branchement d'outils électriques
- Modèles R : démarrage automatique supplémentaire à la mise en marche d'un outil électrique raccordé
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties, en aluminium revêtu de plastique, très légers et stables
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement silencieux
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre

et d'une protection moteur pour une longue durée de vie

- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble
- Durable : composé à 43 % de matériau recyclé
- Qualité européenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**3333 l/min**
Surface filtre	**1490 cm²**
Volume cuve	**33 l**
Matériau cuve	**Acier inoxydable**

Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**72 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**1**
Dépression	**247 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de buse	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**
Support de câble	**Oui**

POINTS FORTS

Durable
Composé à >= 49 % de matière recyclée

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible Ø 38 mm / 4,0 m avec raccords
- Poignée à désaxage
- Tube d'aspiration démontable
- Suceur de sol à sec
- Suceur de sol humide
- Suceur rond avec brosse
- Suceur plat
- Réduction
- Filtres Nanotech

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





