PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7003395

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 135 0

cleancraft

Aspirateur spécial avec crépine à huile



Débit d'air	Longueur câble	Tension d'alimentation
3583 l/min	**8,5 m**	**220 – 240 V**

DESCRIPTION

- Pour l'aspiration de liquides, de copeaux et d'autres particules solides, par ex. lubrifiants de refroidissement, liquides très huileux et copeaux métalliques
- Système de filtration et de séparation protégeant le moteur de l'huile et des copeaux métalliques
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Flotteur pour l'arrêt sécurisé lorsque la cuve est pleine de liquide
- Vanne de vidange pour vider la cuve rapidement et facilement
- Flexible d'aspiration souple et élastique, résistant aux fortes sollicitations et à toute torsion
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur
- Tête ergonomique avec crochet pour câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**3583 l/min**
Volume cuve	**35 l**
Matériau cuve	**plastique**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**72 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**1**

Dépression	**245 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de câble	**Oui**
Jeu de flexible et de buses	**Oui**
Bobinages en cuivre pour moteur	**Oui**
Tension d'alimentation	**220 – 240 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre cartouche polyester
- Panier de protection métallique
- Bague de montage et joint pour filtres cartouches
- Flexible PU antistatique Ø 38 mm / 3 m
- Tube d'aspiration Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, chromé
- Suceur de sol à bande de brosse Ø 38 mm, métallique
- Suceur plat chromé

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





