PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7001157

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 140 RSA-TOOL M-CLASS

cleancraft

Compact et maniable, idéal pour le travail dans l'industrie, l'artisanat et sur les chantiers



Débit d'air	Longueur câble
3600 l/min	**5 m**

DESCRIPTION

- Développé pour aspirer les poussières de bois durs, de stuc, de peintures, de béton, etc.
- Prise intégrée pour le branchement d'outils électriques
- Mise en marche automatique intégrée lors de l'utilisation d'outils électriques ou à air comprimé
- Compact et maniable, idéal pour le travail dans l'industrie, l'artisanat et sur les chantiers
- Décolmatage automatique du filtre pour travailler avec moins d'arrêts, sans interruption et avec une forte puissance d'aspiration
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges
- Raccord d'air comprimé pour l'utilisation d'outils pneumatiques
- Régulation réglable du débit d'air pour une adaptation optimale aux différentes tâches de nettoyage
- Télécommande pour mettre en marche et régler l'aspirateur directement depuis le flexible
- Fonction soufflerie incluse
- Supports pratiques pour accessoires sur l'appareil : tous les embouts et suceurs toujours à portée de main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**3600 l/min**
Classe de poussière	**M**
Volume cuve	**40 l**
Matériau cuve	**plastique**

Diamètre flexible	**32/38 mm**
Niveau pression acoustique	**82 dB(A)**
Longueur câble	**5 m**
Nombre de moteurs	**1**
Dépression	**220 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de buse	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**
Support de câble	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Suceur plat (fente)
- Suceur de sol humide/sec
- 5 sacs filtres
- Tube d'aspiration télescopique
- 1 suceur rond
- Flexible d'aspiration antistatique 3,0 m (résistant aux huiles)
- Flexible pneumatique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Panneau de commande convivial et clairement disposé, pour un réglage facile de la fonction de nettoyage souhaitée. Avec connexions intégrées pour outi



Fonction de soufflage intégrée permettant d'éliminer poussière, saletés ou feuilles dans les zones difficiles d'accès