ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 141 RS-TOOL M-CLASS

cleancraft

Puissant et robuste, avec nettoyage automatique du filtre



Débit d'air
4560 l/min

Longueur câble
7 m

DESCRIPTION

- Aspirateur eau et poussières pour poussières dangereuses
- Conçu pour aspirer les poussières de bois durs, de stuc, de peintures, de béton, etc.
- Prise intégrée pour le branchement d'outils électriques
- Démarrage automatique supplémentaire à la mise en marche de l'outil électrique raccordé
- Compact et maniable, idéal pour le travail dans l'industrie, l'artisanat et sur les chantiers
- Décolmatage automatique du filtre pour travailler avec moins d'arrêts, sans interruption et avec une forte puissance d'aspiration
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges
- Raccordement d'outils pneumatiques avec une pression de service jusqu'à 10 bar (en option)
- Kits de télécommande pour mettre l'aspirateur en marche directement depuis le flexible (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**4560 l/min**
Classe de poussière	**M**
Volume cuve	**41 l**
Matériau cuve	**plastique**
Diamètre flexible	**33 mm**
Niveau pression acoustique	**74 dB(A)**

Explication du niveau de pression acoustique	**IEC60335-2-69:2016**
Longueur câble	**7 m**
Nombre de moteurs	**1**
Étages du moteur	**1**
Dépression	**250 mbar**
Explications sur le poids net (produit) env.	**Sans accessoires**
Prise d'appareil	**Oui**

POINTS FORTS

Classe de poussière M
Convient pour séparer les poussières dont la valeur limite d'exposition professionnelle est supérieure à 0,1 mg/m³, comme la poussière de bois, les vernis ou la céramique.

Garantie
pour défauts de matériau et/ou de fabrication

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible antistatique Ø 33 mm / 4,0 m avec raccords
- 2 x tube d'aspiration 500 mm, chromé, 0,5 m
- Suceur de sol à sec antistatique
- Adaptateur universel antistatique
- Suceur rond avec brosse antistatique Ø 36 mm
- Capuchon de fermeture
- Filtre plat plissé classe M
- Sac filtre en non-tissé, 20 l

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Rangement pratique pour câbles, boucles et tubes d'aspiration



Filtre principal plat de classe M en PTFE-Téflon · Facilement accessible