ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 262 IET

cleancraft

Pour l'aspiration de liquides et de particules solides, avec châssis basculant pratique



Débit d'air	Longueur câble
6666 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties, en aluminium revêtu de plastique, très légers et stables
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble
- Modèles à 2 et 3 moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur choisit le nombre de moteurs en service, ce qui permet une économie d'énergie significative.
- Durable : composé à 44 % de matériau recyclé
- Qualité européenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**6666 l/min**
Surface filtre	**3627 cm²**
Volume cuve	**62 l**
Matériau cuve	**acier inoxydable**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**74,5 dB(A)**

Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**2**
Dépression	**247 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de câble	**Oui**
Jeu de flexible et de buses	**Oui**
Prise d'appareil	**Oui**

POINTS FORTS

Durable
Composé à >= 49 % de matière recyclée

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cartouche filtrante polyester
- Préfiltre polycarbone
- Tube d'aspiration démontable
- Réduction Ø 38/36
- Adaptateur universel Ø 36/32/36
- Adaptateur de tube Ø 38
- Suceur plat
- Suceur rond avec brosse
- Flexible Ø 38 mm / 4,0 m avec raccords
- Poignée à régulation d'air parasite
- Suceur de sol à sec
- Suceur de sol humide

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Châssis en acier massif



Interrupteur à flotteur pour un arrêt sécurisé lorsque la cuve est pleine, en aspiration de liquides