PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7001375

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 290 E

cleancraft

Pour l'aspiration de liquides et de particules solides



Débit d'air
9300 l/min

Longueur câble
8,5 m

DESCRIPTION

- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Deux moteurs commutables séparément pour un fonctionnement économe en énergie
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble
- Manœuvre facile sur tous les sols grâce à un chariot robuste à grandes roues
- Flexible de vidange à l'arrière pour vider facilement la cuve

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**9300 l/min**
Surface filtre	**4090 cm²**
Volume cuve	**90 l**
Matériau cuve	**plastique**
Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**74 dB(A)**
Explication du niveau de pression acoustique	**EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69**

Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**2**
Étages du moteur	**1**
Dépression	**280 mbar**
Flexible de vidange pour une vidange facile de la cuve	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit complet de préfiltre / filtre sanitaire
- Filtre nylon
- Flexible Ø 38 mm 5 m
- Tube d'aspiration enfichable en 2 parties
- Tube d'aspiration télescopique
- Suceur de sol à sec
- Suceur de sol humide
- Suceur plat
- Suceur rond avec brosse
- Adaptateur Ø 38 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Flexible de vidange à l'arrière pour une vidange facile du réservoir